

Uusi Hitachi 5000 -sarjan projektori: Se ei ole vain kirkas, vaan helposti luokkansa kirkkain jopa 5 800 lumenin valoteholla. Projektori on myös melko älykäs. Projektorin kehittyneen ja innovatiivisen tekniikan avulla voidaan luoda vaikuttavia esityksiä, yksinkertaisesti, ja tehokkaasti.

HITACHI
Inspire the Next

HITACHI DIGITAL MEDIA
Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park,
Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire SL6 8YA
Yhdistynyt kuningaskunta
Puh: +44 (0)1628 585 000 Faksi: +44 (0)1628 585 163
www.hitachidigitalmedia.com

HITACHI
Inspire the Next

5000

Uusi 5000 -sarja
Asennus Sarja

Uusi 5000-sarja XGA-, WXGA- tai WUXGA-resoluutio ja HDBaseT-tekniikka

REUNAN HÄIVYTYS JA VÄÄRISTYMÄ

REUNAN HÄIVYTYS JA VÄÄRISTYMÄ

Uudessa 5000-sarjassa voidaan käyttää reunan häivytystä ja vääristymää samanaikaisesti, joten voit luoda suuria vaikuttavia kuvia yksinkertaisesti ja helposti. Jokaisessa projektorissa on sisäänrakennettu reunan häivytys ja pakkaukseen sisältyy vääristymäohjelmisto, joka pitää asentaa ennen käyttöä.

HDBaseT LIITETTÄVYYS*

YKSINKERTAISEN TEHOKAS LIITÄNTÄ

HDBaseT mahdollistaa digitaalisen median HD-signaalien lähetyksen tavallisilla LAN-kaapeleilla (Cat5e/6) enintään 100 m etäisyydelle. Nämä useat signaalit voidaan lähettää samanaikaisesti heikentämättä kuvan laatua.

* Vain CP-WX5505 ja CP-WU5505.

KORKEA KONTRASTISUHDE

HERÄTÄ KUVASI ELOON

5000-sarjassa on vaikuttava 10 000:1 kontrastisuhde, mikä takaa entistä elävämmät ja realistisemmat kuvat.

AIKATAULUASETUKSET

PIDÄ OHJAT KÄSISSÄSI

Itsenäisellä aikataulun asettamistoiminnolla voidaan ohjelmoida projektori kytkeytymään päälle tai pois päältä koska tahansa. Tämä maksimoi projektorin tehokkuuden ja minimoi virrankäytön.

Voit jopa ajastaa ajan, jolloin sisältö projisoidaan, joten asiaan kuuluvia kuvia voidaan näyttää aikataulun mukaisesti.

RESOLUUTIO

RESOLUUTIO

Valittavana XGA-, WXGA- ja WUXGA-resoluutio, joilla voit nauttia todella ainutlaatuisesta laajakuvanäytön kirkkaista ja todenmukaisista kuvista.

HDMI-LÄHTÖ

USEITA NÄYTTÖJÄ

5000-sarjassa on HDMI-lähtö, jonka avulla kaksi projektoria voi näyttää samaa sisältöä kahdella eri näytöllä samanaikaisesti.Täydellinen suuriin saleihin tai esityksiin.

TÄYDELLINEN SOPIVUUS

KUVAN SÄÄTÖ

Täydellisellä sopivuudella projisoidun kuvan neljä kulmaa ja neljä sivua voidaan säätää kaukosäätimellä sopimaan näytölle täydellisesti.

HDCR

HDCR-TEKNIIKKA

Kirkkaan tilan HDCR pois käytöstä

Kirkkaan tilan HDCR käytössä

Hitachin HDCR-tekniikka (High Dynamic Contrast Range) korjaa kirkkaasta ympäristöstä johtuvat epäselvyydet tai heikon laadun kuvissa automaattisesti. Näin kuvat näkyvät tarkkoina ja kontrastisina myös valoisissa huoneissa.

ACCENTUALIZER-TEKNIIKKA

ACCENTUALIZER-TEKNIIKKA

Hitachin kehittämä Accentualizer-tekniikka tekee kuvista aidomman näköisiä parantamalla niiden terävyyttä, kiiltoa ja sävyä. Tehosteissa on kolme tasoa, ja voit valita niistä ympäristöösi sopivan helposti kaukosäätimestä.

Accentualizer pois käytöstä

Accentualizer käytössä

KUVANOPTIMOINTI

TASAISESTI KORKEA KUVANLAATU

Tavalliset lamput voivat himmentyä ja menettää tarkkuuttaan ajan myötä. Hitachi on luonut ainutlaatuisen kuvanoptimointitekniikan, joka säätää HDCR- ja Accentualizer-toimintoja automaattisesti niin, että kuvat ovat aina teräviä, tarkkoja ja kirkkaita.

Ilman kuvan optimointia

Ensimmäinen päivä — Vuosien käytön jälkeen

Kuvan optimoinnilla

Ensimmäinen päivä — Vuosien käytön jälkeen



INSTANT STACK -OMINAISUUS

TUPLAKIRKKAUS

Instant Stack -ominaisuuden avulla voit sijoittaa yhden projektorin toisen projektorin päälle projisoimaan samaa kuvaa näytölle kaksinkertaisti kirkkautta varten. Päällekkäinen kuva luodaan nopeasti ja yksinkertaisesti täydellinen sopivuus- ja linssinsiirto-ominaisuudella.

LINSSIN SIIRTO

Linssinsiirrolla voit valita sopivimman asennuspaikan projektorille jopa suurissa tiloissa.

	CP-X5550	CP-WX5500	CP-WX5505	CP-WU5500	CP-WU5505
OPTINEN					
Näyttölaite	3LCD 0,63" kuvasuhde 4:3	3LCD 0,59" kuvasuhde 16:10	3LCD 0,59" kuvasuhde 16:10	3LCD 0,67" kuvasuhde 16:10	3LCD 0,67" kuvasuhde 16:10
Resoluutio	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Kirkkaus	5 800 lumenia	5 200 lumenia	5 200 lumenia	5 200 lumenia	5 200 lumenia
Kontrastisuhde	10 000:1	10 000:1	10 000:1	10 000:1	10 000:1
Perusliinssi	Manuaalinen tarkennus, manuaalinen zoomaus x1,6	Manuaalinen tarkennus, manuaalinen zoomaus x1,6	Manuaalinen tarkennus, manuaalinen zoomaus x1,6	Manuaalinen tarkennus, manuaalinen zoomaus x1,7	Manuaalinen tarkennus, manuaalinen zoomaus x1,7
Linssin siirto	Manuaalinen (V:0-50% / H:±5%)	Manuaalinen (V:0-50% / H:±5%)	Manuaalinen (V:0-50% / H:±5%)	Manuaalinen (V:0-50% / H:±4.4%)	Manuaalinen (V:0-50% / H:±4.4%)
Heijastuskulma	Pystysuora 10: 0 (+ 50%) muutos, Normaali + 12,5° – 7,6°	Pystysuora 10: 0 (+ 50%) muutos, Normaali + 12,5° – 7,8°	Pystysuora 10: 0 (+ 50%) muutos, Normaali + 12,5° – 7,8°	Pystysuora 10: 0 (+ 50%) muutos, Normaali + 13,0° – 7,6°	Pystysuora 10: 0 (+ 50%) muutos, Normaali + 13,0° – 7,6°
Lampun teho	300W	300W	300W	300W	300W
Näytön koko kulmasta kulmaan	30" – 300"	30" – 300"	30" – 300"	30" – 300"	30" – 300"
Lampun käyttöikä*	4 000 tuntia (normaali tila) / 6 000 tuntia (Eco-tila)*	4 000 tuntia (normaali tila) / 6 000 tuntia (Eco-tila)*	4 000 tuntia (normaali tila) / 6 000 tuntia (Eco-tila)*	4 000 tuntia (normaali tila) / 6 000 tuntia (Eco-tila)*	4 000 tuntia (normaali tila) / 6 000 tuntia (Eco-tila)*
Etäisyyden suhde leveyteen (:1)	1,4 (laaja) - 2,3 (tele)	1,4 (laaja) - 2,3 (tele)	1,4 (laaja) - 2,3 (tele)	1,4 (laaja) - 2,3 (tele)	1,4 (laaja) - 2,3 (tele)
Tarkennusetäisyys	0,8m – 8,6m (laaja) / 1,4m-14,0m (tele)	0,9m – 9,2m (laaja) /1,4m – 14,8m (tele)	0,9m – 9,2m (laaja) /1,4m – 14,8m (tele)	0,8m – 8,9m (laaja) /1,5m – 15,2m (tele)	0,8m – 8,9m (laaja) /1,5m – 15,2m (tele)
YHTEENSOPIVUUS					
Tietokoneen yhteensopivuus	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC16"	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC16"	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC16"	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC16"	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC16"
Komposiitti- / S-video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC 4.43	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC 4.43	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC 4.43	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC 4.43	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC 4.43
Komponenttivideo / HDMI	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p (1080p / 50/60)	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
OMINAISUUDET					
Kaiutin	16w mono	16w mono	16w mono	16w mono	16w mono
Kuvan säädöt	Täydellinen sopivuus & V/H trapetsivääristymä	Täydellinen sopivuus & V/H trapetsivääristymä	Täydellinen sopivuus & V/H trapetsivääristymä	Täydellinen sopivuus & V/H trapetsivääristymä	Täydellinen sopivuus & V/H trapetsivääristymä
Lisäominaisuudet	Accentualizer, DICOM-Simulointi, Instant Stack -ominaisuus, HDCR, reunan Häivytys, vääristymä, kuvan optimointi, PinP, PbyP, kuvan siirto, koonnausttoiminto