CPX3

PROJECTEUR **ULTRA PORTABLE** À USAGE PROFESSIONNEL AVEC ÉCRAN LARGE

Un parfait équilibre entre dimensions, poids, luminosité et compatibilité.

Avec sa résolution WXGA et son entrée HDMI, le CPX3 est la solution ultime pour tous les professionnels mobiles. Doté d'un écran large, ce projecteur portable HD Ready allie fonctionnalités exceptionnelles et performances remarquables dans un design léger et compact. Le CPX3 impressionne à tous points de vue.

- Résolution 16:10 WXGA pour une totale compatibilité avec les ordinateurs portables actuels
- 2000 Lumens ANSI
- Poids réduit : <1,7 Kg
- HD Ready
- Nombreuses possibilités de connexion dont HDMI (conformité HDCP), composante, S-Vidéo, RVB
- Correction verticale de distorsion trapézoïdale
- Allumage rapide (3 secondes)
- Arrêt instantané

3LCD HD ready HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HITACHI
Inspire the Next

CPX3



Unité: mm



a: Distance de projection
b: Du centre de l'objectif au bord supérieur de l'écran
c: Du centre de l'objectif au bord inférieur de l'écran

Caractéristiques techniques du CPX3

OPTIQUE

Panneau LCD		0,59 pouce P-Si TFT x 3
Résolution		WXGA: 1280 points x 800 lignes
Luminosité	Mode normal	2000 Lumens ANSI
	Mode éco	1500 Lumens ANSI
Rapport de contraste		500:1
Objectif		F1,7 ~ 1,9 x 1,2 (f = 19 ~ 23 mm) ; Zoom Optique ; zoom manuel 1,2 x
Lampe		190 W UHB
Durée de vie de la lampe		3000 (éco)
Taille d'affichage en diagonale		30 ~ 300 pouces (60 pouces pour 1,9m de recul)
Couleurs		Couleurs 8 bits ; 16,7 millions de couleurs
Correction de distorsion trapézoïdale		Déplacement vers le haut fixe 10:1

COMPATIBILITÉ

Compatibilité informatique	VGA, SVGA, XGA, SXGA/SXGA+ compatible IBM, WXGA, capacité UXGA, MAC 16"
Compatibilité vidéo	NTSC/PAL/SECAM/PAL-M,N/NTSC4,43 SDTV: 525 i (480i), 525 p (480 p), 625 i (576 i) HDTV: 750 p (720 p à 60 Hz), 1125 i (1080 i à 50/60 Hz)
Plug & Play	DDC2B

FONCTIONNALITÉS

Sortie audio	1 W
Autres	Correction numérique verticale de distorsion trapézoïdale : ± 30 degrés (Remarque : signal d'entrée XGA à 60 Hz, position de zoom sur largeur max.), correction numérique verticale automatique de distorsion trapézoïdale : ± 30 degrés, inversion d'image en miroir, renversement d'image, plan fixe, grossissement, fonction Écran vierge, correction Gamma numérique, réglage de température de la couleur, mode image (normal, cinéma, dynamique, tableau (noir), tableau (vert), tableau blanc), balayage progressif (signal vidéo/S-Vidéo, vidéo composante de 525i(480i), 625i(576i)), entraînement 2-3 pour NTSC, réduction du bruit vidéo, surbalayage (vidéo, S-Vidéo, signal composant), réglage de la résolution, verrouillage des images, affectation des ports audio, modification du nom des sources d'entrée, allumage rapide (3 secondes), arrêt instantané, recherche automatique de signal, intercommunication audio, mode pour l'heure de la journée, réglage de la résolution, fonction « Mon texte », verrouillage par code PIN « MyScreen », détecteur de mouvements, verrouillage par code PIN
Langues des menus	MENU : 17 langues

CONNEXIONS

Entrée ordinateur	2 Mini D-sub à 15 broches, 1 prise HDMI
Entrée vidéo	1 entrée composite, 1 prise S-Vidéo
Entrée audio	1 prise Mini jack stéréo
Sortie audio	1 prise Mini jack stéréo

ALIMENTATION

Alimentation	100 ~ 120/220 ~ 240 V, commutation automatique
Consommation électrique	310 W

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (L x H x P)	274 x 59 x 205 mm (hormis supports et parties saillantes)
Poids	1,7 Kg
Niveau sonore	33 dB (Mode éco)/39 dB (Mode normal)
Filtre à air	Hybride

DIVERS

Voyant indicateur de lampe, voyant d'alimentation, voyant indicateur de lampe, image de fixation plafond, image de rétroprojection

CERTIFICATION

Norme CE, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024, EN60950, WEEE

ACCESSOIRES FOURNIS

Cordon d'alimentation, câble RVB (2 m), télécommande, piles AA (x 2), rivet, dragonne, protège-objectif, protection de filtre (pour utilisation à l'envers), mode d'emploi (14 langues), consignes de sécurité (15 langues sur CD ROM), manuel d'utilisation (14 langues)

ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe de rechange	DT00821

Taille de l'image : 16:10			
Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)
	min. (m)	max. (m)	b (haut)
30" (0,8)	0,9	1,1	40,0
60" (1,5)	1,9	2,3	81,0
100" (2,5)	3,2	3,8	135,0
150" (3,8)	4,8	5,8	202,0
200" (5,1)	6,4	7,7	269,0
300" (7,6)	9,6	11,6	404,0

Taille de l'image : 4:3			
Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)
	min. (m)	max. (m)	b (haut)
30" (0,8)	1,1	1,3	46,0
60" (1,5)	2,2	2,6	91,0
100" (2,5)	3,6	4,4	152,0
150" (3,8)	5,4	6,5	229,0
200" (5,1)	7,3	8,7	305,0
300" (7,6)	10,9	13,1	457,0

HITACHI DIGITAL MEDIA EUROPE SAS
Cité Internationale, 94 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Cedex 06, FRANCE
Tel: + 33 (0)4 72 14 29 70 Fax: +33 (0)4 72 14 29 76 www.hitachidigitalmedia.com

Hitachi Europe Ltd, Chaussée de Mons 421, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, BELGIQUE
Tel : +32/2 363 99 01 Fax : +32/2 363 99 00 www.hitachi.be www.hitachi.nl

Les caractéristiques ci-dessus et la photographie sont uniquement fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Le logo « HD Ready » est une marque commerciale d'EICTA.
HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC.