Commutateur **SB-1**
Caractéristiques techniques

HITACHI
Inspire the Next



Avec cache



Tableau de commande

Entrée	RVB	2
	HDMI	1
	Composite Vidéo	1
	USB Type A	1
	USB Type B	1
	Audio	3 (G/D x 1)
Sortie	RVB	2
	HDMI	1
	Composite Vidéo	1
	USB Type A	1
	USB Type B	1
	Audio	3 (G/D x 1)
Contrôle	RS-232C	1
Bouton d'allumage du projecteur	Alimentation	Oui
	Volume +/-, muet	Oui
	AV muet/gel	Oui
	Choix de sorties	Oui
HDCP		1,3
Commutateur DIP pour commuter l'alimentation		Oui
Taille (L x H x P) (mm)		292 x 100 x 164,4 (292 x 100 x 240) avec cache
Poids		1,5 kg
Systèmes de sécurité		Emplacement Kensington, Barre de sécurité
Stockage de l'adaptateur CA		Oui
Voyant LED		Oui
Conception antipoussière pour le terminal		Oui
Réglage tablette/AppleTV		Oui





Exemple de connexion classique

Hitachi Europe S.A.S., Digital Media Group, 31 bis rue du 35ème Régiment de l'aviation, ZAC DU CHENE, 69500 BRON, FRANCE
Tel : +33 6 73 51 70 86 www.hitachidigitalmedia.com

Hitachi Europe Ltd, Chaussée de Mons 421, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique
Tel : +32/2 363 99 01 Fax : +32/2 363 99 00 www.hitachidigitalmedia.com

Les caractéristiques ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent faire l'objet.