

CP-AX2503/CP-AX3003/CP-AX3503
Dane techniczne

HITACHI
Inspire the Next







4:3				
Rozmiar ekranu (przekątna)	Odległość projekcji (m)		Wysokość ekranu (m)	
	b1	b2	c1	c2
1,5 m	0,103	0,463	0,222	1,122
1,8 m	0,169	0,529	0,246	1,326
2,0 m	0,236	0,596	0,269	1,469
2,3 m	0,303	0,663	0,292	1,672
2,5 m	0,369	0,729	0,315	1,815

UKŁAD OPTYCZNY	
Panel LCD	1,6 cm P-Si TFT x 3
Rozdzielczość	XGA (1024 x 768)
Jasność	CP-AX2503: 2700 lumenów (tryb normalny)/1800 lumenów (tryb Eko) CP-AX3003: 3300 lumenów (tryb normalny)/2200 lumenów (tryb Eko) CP-AX3503: 3600 lumenów (tryb normalny)/2400 lumenów (tryb Eko)
Współczynnik kontrastu	5000:1
Obiektyw	Elektroniczna regulacja ostrości, zoom cyfrowy x 1,35
Moc znamionowa lampy	CP-AX2503: 225 W CP-AX3003/CP-AX3503: 250 W
Żywotność lampy	CP-AX2503: 3000 godzin (tryb normalny)/5000 godzin (tryb Eko)* CP-AX3003: 4000 godzin (tryb normalny)/6000 godzin (tryb Eko)* CP-AX3503: 4000 godzin (tryb normalny)/6000 godzin (tryb Eko)*
Przekątna wyświetlanego obrazu	152~254 cm
Korekcja efektu trapezu (Keystone)	Przesunięcie do góry w zakresie 7,7:-1, stała
Współczynnik odległości do szerokości	0,3:1
Liczba kolorów	Paleta 8-bitowa, 16,7 mln kolorów

ZGODNOŚĆ	
Rozdzielczość natywna	XGA
Gniazdo Composite/S-Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL (60Hz), NTSC4,43
Gniazdo Component Video/HDMI	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

FUNKCJE	
Głośniki	16 W
Obraz	Tryby obrazu (symulacja DICOM, zdjęcie), HDCR (High Dynamic Contrast Range), Technologia Accentualizer
Audio	Stand-by audio, funkcja przelotowego sygnału audio
Sieć	Sterowanie projektorem, przesyłanie obrazu z ekranu, ustawienie nowej sieci, tryb infrastruktury (bezprzewodowa sieć LAN), tryb Ad hoc (bezprzewodowa sieć LAN), PJLink™, usługa e-mail (SMTP), harmonogram (SNTP), zarządzanie protokołem SNMP (SNMP), My Image, Messenger, Campus system powiadamiania, mostek sieciowy, system wykrywania urządzeń AMX, Crestron™ RoomView®, sterowanie projektorem za pośrednictwem internetu
Systemy zabezpieczeń	Hasło / hasło MyScreen, blokada kodem PIN, blokada klawiszy
Instalacyjne	Korekcja zniekształcenia trapezowego w pionie, funkcja Perfect Fit (dostosowanie rogów), pamięć funkcji Perfect Fit
Ekologiczne	Tryb oszczędzania energii, inteligentny tryb ekologiczny, technologia ImageCare™, cykl czyszczenia filtra
Optymalne wsparcie dla akcesoriów	Tablet TB-1, tablet Hong he, złącze Hong he IWB, obsługa MS-1/MS-1WL
Inne	Tryb automatycznego dostosowywania wysokości, możliwość użycia na wysokości (do 10 000 stóp), funkcja klonowania

OPROGRAMOWANIE	
Oprogramowanie komputerowe	Aplikacja LiveViewer dla systemu Windows (wersja 6.21), aplikacja LiveViewer dla komputerów Mac (wersja 1.02.1024), Aplikacja do zarządzania projektorem: Projector Management Application (wersja 7.18), aplikacja do obsługi projektora: Projector Control Application (wersja 4.13), narzędzie do zarządzania obrazem projektora: Projector Image Tool (wersja 3.2), narzędzie do obsługi wiadomości: Projector Messenger Tool (wersja 1.5)
Inteligentne aplikacje urządzenia	Szybkie połączenie projektora (dla systemu iOS i Android)

ZŁĄCZA	
Wejście cyfrowe	2 x HDMI
Wejście komputerowe	2 x 15-pinowe wejście Mini D-sub
Wyjście monitora	1 x 15-pinowe wejście Mini D-sub
Wejście wideo	1 x wejście kompozytowe RCA
Wejście audio	1 x gniazda Stereo Mini, 1 x para gniazd RCA (L/R), 1 x gniazda mikrofonowe
Wyjście audio	1 x gniazda Stereo Mini
USB	2 x port typ A (do prezentacji bez komputera lub z adapterem sieci bezprzewodowej) 1 x port typ B (do ekranu USB lub myszy USB)
Sterowanie	1 x 9-pinowe złącze D-sub do RS-232C
Sieć przewodowa	1 x RJ-45
Sieć bezprzewodowa	Wymagany opcjonalny adapter bezprzewodowy USB

ZASILANIE	
Źródło zasilania	100-120 V/220-240 V, automatyczne przełączanie
Zużycie energii/w trybie oszczędzania energii	CP-AX2503: 320 W/<0,3 W (AC 220-240 V) CP-AX3003/CP-AX3503: 350 W/<0,35 W (AC 220-240 V)

WYMIARY	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	377 x 136 x 360 mm (bez stopek i elementów wystających)
Waga	4,3 kg
Poziom hałasu	CP-AX2503: 29 dB (tryb Eko)/35 dB (tryb normalny) CP-AX3003/CP-AX3503: 30 dB (tryb Eko)/37 dB (tryb normalny)
Temperatura robocza	0~40 °C
Filtr powietrza	Hybrydowy (do 4000 godzin)

CERTYFIKATY
UL/cUL, FCC część 15, klasa B, AS/NZS CISPR22 klasa B, CE, ROHS, GOST-R

DOŁĄCZONE AKCESORIA
Pilot z bateriami (HL03033), kabel komputerowy, kabel zasilający, Osłona przewodu, osłona bezprzewodowego adaptera, płyta CD z instrukcją obsługi, płyta CD z aplikacjami, instrukcja użytkownika (szczegółowa), Mocowanie ścienne (HAS-WM03)

OPCJONALNE AKCESORIA	
Zdalne sterowanie	R020F
Lampa zamienna	CP-AX2503: DT01511 CP-AX3003/CP-AX3503: DT01411
Adapter bezprzewodowy USB	USB-WL-11N
Montaż na biurku	TT-03
Montaż na suficie	HAS-WB01, HAS-WB02

GWARANCJA	
Projektor/lampa	CP-AX2503: 3 lata/3 lata** CP-AX3003/CP-AX3503: 3 lata/6 miesięcy***

Hitachi Europe Ltd. Al.Jerozolimskie 65/79,00-697 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 630 77 30 Fax: +48 22 630 77 31 www.hitachidigitalmedia.com

*Podane informacje dotyczące żywotności lampy i filtra są oczekiwanymi, uśrednionymi danymi, zaobserwowanymi w idealnych warunkach działania i przy użytkowaniu zgodnym z podręcznikiem. Większość lamp i filtrów powinna osiągnąć podaną wartość. **W przypadku awarii lampy objętej gwarancją i zamontowaniu nowej lampy jej gwarancja obejmować będzie okres maksymalnie 3 lata (w zależności od podanych godzin gwarancyjnych). ***W przypadku awarii lampy objętej gwarancją i zamontowaniu nowej lampy jej gwarancja obejmować będzie okres maksymalnie 6 miesięcy (w zależności od podanych godzin gwarancyjnych). HDMI, logo HDMI i nazwa High-Definition Multimedia Interface to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy HDMI Licensing LLC. AMX i AMX logo oraz Device Discovery są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy AMX. Crestron® i RoomView™ to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Crestron Electronics, Inc. Powyższe dane techniczne i zdjęcia służą jedynie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie.