
CP-X9110/ CP-WX9210/ CP-WU9410

Tekniska specifikationer


HITACHI
Inspire the Next







Trådlös USB-adapter (tillval)



OPTISKA

Displayenhet	CP-X9110: 18 mm DLP® x 1 CP-WX9210: 16 mm DLP® x 1 CP-WU9410: 17 mm DLP® x 1
Upplösning	CP-X9110: XGA (1024 x 768) CP-WX9210: WXGA (1280 x 800) CP-WU9410: WUXGA (1920 x 1200)
Ljusstyrka	CP-X9110: 10.000 Lumen CP-WX9210: 8500 Lumen CP-WU9410: 8500 Lumen
Kontrastförhållande	CP-X9110: 2000:1 CP-WX9210/CP-WU9410: 2500:1
Standardobjektiv	Objektiv medföljer inte
Zoom	Motordriven
Fokus	Motordriven
Linsjustering	Motordriven (vertikal, horisontell)
Lampans effektförbrukning	370 W UHP
Diagonal bildstorlek	1,27 m~15,24 m
Lampans livslängd	2000 timmar (normalläge)/4000 timmar (ekoläge)*
Avstånd/bredd-förhållande	CP-X9110: 1,7~2,5 CP-WX9210: 1,7~2,6 CP-WU9410: 1,6~2,4

KOMPATIBILITET

Datorkompatibilitet	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA (komprimerad), MAC16"
Komposit/S-Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4,43
Komponentvideo/HDMI	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)

FUNKTIONER

Bildjusteringar	Perfect Fit, Minnesfunktion (linsjustering, zoom, fokus)
Avancerade funktioner	Accentualizer-teknik, DICOM-simulering, Snabbstapling, Mekanisk slutare, Bild vid bild/Bild i bild, Statusövervakare, Avancerad bildbearbetning, HDCR (High Dynamic Contrast Range), Edge blending, Warping, iOS-anslutningsmöjlighet, Inbyggda dubbla färghjul, HD Base T, Dubbla lampor
Nätverk	AMX-enhetsavkänning, Crestron RoomView® (ej tillgängligt via den trådlösa adaptern)
Skärmspråk	33

ANSLUTNINGAR

Digital ingång	2 x HDMI
DVI-D ingång	1 x DVI-D
HD Base T	1 x RJ-45
Datoringång	1 x 15-stifts mini-D-sub, 5 x BNC
Skärmutgång	1 x 15-stifts mini-D-sub
Videoingång	1 x BNC
Styrning	1 x 9-stifts D-sub för RS-232C-styrning
USB	1 x USB-typ A
Kabelanslutet nätverk	1 x RJ-45
Trådlöst nätverk	IEEE802.11b/g/n (trådlös USB-adapter krävs som tillval)
Fjärrkontroll in/ut	1 x stereominiuttag/1 x stereominiuttag

STRÖM

Strömförsörjning	100-120 V/220-240 V, automatisk omkoppling
Strömförbrukning/vänteläge	990 W/< 0,5 W (AC 220-240 V)

FYSISKA SPECIFIKATIONER

Mått (B x H x D)	537 x 170 x 438 mm (exklusive fötter och utskjutande delar)
Vikt	16,6 kg (utan objektiv)
Ljudnivå	36 dB (normalläge)/29 dB (ekoläge)
Arbetstemperatur	0-50°C, 45-50°C: hanteras endast i eko-läget
Luftfilter	Hybrid (upp till 15.000 timmar)*

EXTRA TILLBEHÖR

Ersättningslampa	DT01581
Filteruppsättning	UX39621
Objektiv	USL-901 (ultravidvinkelobjektiv) SL-902 (vidvinkelobjektiv) SD-903X (standardobjektiv för CP-X9110) SD-903W (standardobjektiv för CP-WX9210/CP-WU9410) ML-904 (mellanlångt objektiv) LL-905 (distansobjektiv) UL-906 (ultradistansobjektiv)
Monteringstillbehör	HAS-204L (standardadapter för stativ) HAS-304H (adapter for högre tak)
Trådlös USB-adapter	USB-WL-11N

GARANTI

Projektor/lampa	3 år/6 månader** (Kontakta den lokala återförsäljaren angående utbildning och längre garantier)

Linspecifikationer

Modell	Föremål					m											
	Bildstorlek					USL-901		SL-902		SD-903W SD-903X		ML-904		LL-905		UL-906	
	Typ	H(m)	H(in)	V(m)	V(in)	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
CP-X9110 Bildformat 4:3	80	1,6	64	1,2	48	1,3	1,7	2,0	3,0	2,8	4,2	4,1	6,2	5,9	9,5	9,4	14,9
	100	2,0	80	1,5	60	1,7	2,1	2,5	3,7	3,5	5,2	5,1	7,8	7,4	12,0	11,7	18,6
	150	3,0	120	2,3	90	2,5	3,1	3,7	5,5	5,2	7,8	7,6	11,7	11,1	18,0	17,5	27,8
	200	4,1	160	3,0	120	3,3	4,1	5,0	7,4	6,9	10,4	10,2	15,5	14,9	24,0	23,2	36,9
	300	6,1	240	4,6	180	5,0	6,2	7,5	11,1	10,4	15,6	15,3	23,3	22,4	36,1	34,7	55,2
	400	8,1	320	6,1	240	6,6	8,2	9,9	14,8	13,9	20,8	20,4	31,1	29,9	48,1	46,2	73,6
	500	10,2	400	7,6	300	8,2	10,3	12,4	18,5	17,4	26,0	25,5	38,9	37,4	60,1	57,7	91,9
Projiceringsavstånd: (a)	Kastförhållande					0,8	1,0	1,2	1,8	1,7	2,5	2,5	3,8	3,6	5,8	5,7	9,1
CP-WX9210 Bildformat 16:10	80	1,7	68	1,1	42	1,4	1,8	2,1	3,2	3,0	4,5	4,4	6,7	6,4	10,3	10,1	16,0
	100	2,2	85	1,3	53	1,8	2,2	2,7	4,0	3,7	5,6	5,5	8,3	8,0	12,9	12,6	20,0
	150	3,2	127	2,0	79	2,7	3,3	4,0	6,0	5,6	8,4	8,2	12,5	12,0	19,3	18,8	29,8
	200	4,3	170	2,7	106	3,6	4,4	5,3	7,9	7,5	11,2	11,0	16,7	16,0	25,8	24,9	39,6
	300	6,5	254	4,0	159	5,3	6,6	8,0	11,9	11,2	16,8	16,5	25,1	24,1	38,7	37,3	59,3
	400	8,6	339	5,4	212	7,1	8,8	10,7	15,9	15,0	22,4	22,0	33,4	32,1	51,7	49,6	79,0
	500	10,8	424	6,7	265	8,9	11,0	13,4	19,8	18,7	28,0	27,4	41,8	40,2	64,6	62,0	98,7
Projiceringsavstånd: (a)	Kastförhållande					0,8	1,0	1,2	1,8	1,7	2,6	2,5	3,8	3,7	5,9	5,8	9,2
CP-WU9410 Bildformat 16:10	80	1,7	68	1,1	42	1,4	1,7	2,0	3,0	2,8	4,3	4,2	6,4	6,0	9,8	9,6	15,3
	100	2,2	85	1,3	53	1,7	2,1	2,5	3,8	3,5	5,3	5,2	7,9	7,6	12,2	12,0	19,0
	150	3,2	127	2,0	79	2,5	3,2	3,8	5,7	5,3	8,0	7,8	11,9	11,4	18,4	17,9	28,4
	200	4,3	170	2,7	106	3,4	4,2	5,1	7,6	7,1	10,6	10,4	15,9	15,2	24,6	23,7	37,8
	300	6,5	254	4,0	159	5,1	6,3	7,6	11,3	10,7	16,0	15,7	23,9	22,9	36,9	35,5	56,5
	400	8,6	339	5,4	212	6,8	8,4	10,2	15,1	14,2	21,3	20,9	31,8	30,6	49,2	47,2	75,2
	500	10,8	424	6,7	265	8,4	10,5	12,7	18,9	17,8	26,6	26,1	39,8	38,2	61,5	59,0	94,0
Projiceringsavstånd: (a)	Kastförhållande					0,8	1,0	1,1	1,7	1,6	2,4	2,4	3,6	3,5	5,6	5,5	8,8

Hitachi Europe, Digital Media Group, Frosundaviks Alle 15,
Box 3103, SE - 169 03 Solna, Sweden
Tel: +46 8 562 71100 www.hitachidigitalmedia.com

*Den angivna livslängden för lampa och filter hänför till den förväntade genomsnittslivslängden vid utmärkta driftsförhållanden och användning i enlighet med bruksanvisningen. Majoriteten av, men kanske inte alla, lampor och filter ska uppnå denna livslängd. **Om en lampa går sönder under garantitiden och en ersättningslampa erhålls är garantin för ersättningslampan max. 6 månader (beroende på angivna garantitimmar).

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. AMX och AMX logon samt Device Discovery är alla registrerade varumärken som tillhör AMX. Crestron® och RoomView™ är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Crestron Electronics, Inc. Ovanstående specifikationer och fotografier är endast avsedda som referens och kan komma att ändras.